

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL TRUCK ULTRA UHPD CI-4/SL 10W/40

Zastosowanie.

JASOL TRUCK ULTRA UHPD CI-4/SL 10W/40 to olej typu Ultra High Performance Diesel, zapewniający optymalną eksploatację wysoko obciążonych silników Diesla. Szczególnie zalecany jest do silników; samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów, maszyn drogowych i budowlanych. Zapewnia odpowiednie smarowanie także przy wydłużonych okresach między wymianami. Można go stosować także w silnikach benzynowych. Idealny dla firm o zróżnicowanym, nowoczesnym taborze pojazdów.

Application

JASOL TRUCK ULTRA UHPD CI-4/SL 10W/40 is Ultra High Performance Diesel type oil, providing optimal exploitation of highly loaded diesel engines. It is particularly recommended for engines of: trucks, tractors, buses, road and building machinery. It ensures reliable lubrication also at extended drain intervals. This oil can be used in gasoline engines. Ideal for companies with different stock of vehicles.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CI-4/CH-4/CF/SL

ACEA: E4/E7

SAE: 10W/40

MB 228.5 ; MAN M 3277 ;

Volvo VDS-3, Volvo VDS-2

MTU type 3 ; Deutz DQC IV-10

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL TRUCK ULTRA UHPD CI-4/SL 10W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	14,5
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	135
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-33
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	222
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] <i>(TBN)</i>	12
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i></p>	