



RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasto
SIEDZIBA FIRMY: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

NIP 6852325397, KRS 0000460816, REGON 180972309,
Konto bankowe 20 1090 2590 0000 0001 3043 6701
Tel. 13 4466433, e-mail biurozarzadu@rwj.com.pl
www.rwj.com.pl

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 15W/40

Zastosowanie

JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 15W/40 zalecany jest do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, sprzęcie budowlanym oraz w sprzęcie rolniczym, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy CF-4/SG.

Application

JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 15W/40 is designed for being used in trucks, buses, building and agricultural equipment, which the manufacturer recommends the use of CF-4/SG for.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CF-4/CF/SG

ACEA: E2

SAE: 15W/40

MAN 271

MB 228.1

MTU type 1

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL TRUCK CLASIC CF-4/SG 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	14,0
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	128
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-28
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	210
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] <i>(TBN)</i>	9,5

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)