

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL TRUCK STANDARD CE/SG 15W/40

Zastosowanie.

JASOL TRUCK STANDARD CE/SG 15W/40 to wielosezonowy olej do silników Diesla produkowany z wysokojakościowych rafinowanych olejów bazowych i odpowiednio dobranego, wielofunkcyjnego pakietu dodatków uszlachetniających. Szczególnie zalecany jest do smarowania silników starszych typów, samochodów ciężarowych, autobusów w ruchu miejskim i międzymiastowym, maszyn budowlanych i rolniczych.

Application

JASOL TRUCK STANDARD CE/SG 15W/40 is multigrade oil for diesel engines made from high-quality refined base oils and properly selected, multi-functional additive package. Especially recommended to lubricate older types of engines, trucks, buses in urban and interurban traffic, building and agricultural machines.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CE/CD/SG

ACEA: E2

SAE: 15W/40

MAN 271 ; MB 228.1 ; MTU type 1

| Parametry (Specifications) | JASOL TRUCK STANDARD CE/SG 15W/40 |
|--|--------------------------------------|
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C) | 14,7 |
| Wskaźnik lepkości (Viscosity Index) | 124 |
| Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point) | -26 |
| Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point) | 216 |
| Liczba zasadowa,[mg KOH/g] (TBN) | 8,0 |

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)