

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL TRUCK STANDARD CE/SG 20W/50

Zastosowanie.

JASOL TRUCK STANDARD CE/SG 20W/50 przeznaczony jest do smarowania czterosuwowych silników wysokoprężnych wszystkich typów, doładowanych i wysoko doładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, sprzęcie budowlanym, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy CE/SG.

Application

JASOL TRUCK STANDARD CE/SG 20W/50 is designed to lubricate four-stroke diesel engines of all types, supercharged and highly supercharged, operating under low and high loads. It is recommended for being used in trucks, buses, construction equipment, which the manufacturer recommends using the oil class CE/SG for.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CE/CD/SG

ACEA: E2

SAE: 20W/50

MAN 271 ; MB 228.1 ; MTU type 1

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL TRUCK STANDARD CE/SG 20W/50
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	17,4
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	120
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-21
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	228
Liczba zasadowa, [mg/KOH/g] <i>(TBN)</i>	8,0
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i></p>	