

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL AGRI CD 15W/40

Zastosowanie

JASOL AGRI CD 15W/40 przeznaczony jest do smarowania silników czterosuwowych wysokoprężnych różnych typów bez doładowania i doładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych. Olej silnikowy JASOL AGRI CD 15W/40 jest mieszalny i zamienny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

Application

JASOL AGRI CD 15W/40 is designed for lubrication of 4-stroke diesel engines of various types without recharging and recharging, working in light and high loads. It is recommended for engines of older types. JASOL engine oil AGRI CD 15W/40 is miscible and interchangeable with oils of similar viscosity grade and quality.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CD

SAE: 15W/40

Parametry (Specifications)	JASOL AGRI CD 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,5
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	130
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-24
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	210
Liczba zasadowa, [mg/KOH/g] (TBN)	6,0

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)