

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL AGRI CC 15W/40

Zastosowanie

JASOL AGRI CC 15W/40 przeznaczony jest do smarowania czterosurowych silników wysokoprężnych różnych typów bez doładowania i doładowanych, pracujących przy średnich obciążeniach cieplnych i mechanicznych. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych. Olej silnikowy JASOL AGRI CC 15W/40 jest mieszalny i zamienny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

Application

JASOL AGRI CC 15W/40 is designed for lubrication of 4-stroke diesel engines of various types without recharging and recharging, working in middle, thermal and mechanical loads. It is recommended for Diesel engines of older types. JASOL engine oil AGRI CC 15W/40 is miscible and interchangeable with oils of similar viscosity grade and quality.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CC

SAE: 15W/40

Parametry (Specifications)	JASOL AGRI CC 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	130
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-24
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	210
Liczba zasadowa, [mg/KOH/g] (TBN)	4,0
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>	