

## Informacja Techniczna Produktu

### Olej silnikowy JASOL AGRI CB/SC 15W/40

#### Zastosowanie.

JASOL AGRI CB/SC 15W/40 przeznaczony jest do smarowania silników czterosuwowych wysokoprężnych bez doładowania, pracujących w lekkich i umiarkowanych obciążeniach. Zalecany do silników Diesla starszych typów, gdzie producent zaleca stosowanie olejów klasy jakościowej wg API CB. Może być również stosowany do smarowania silników benzynowych starszych typów, gdzie producent zaleca stosowanie olejów w klasie jakościowej SC wg API. Olej silnikowy Superol CB/SC 15W/40 jest mieszalny i zamienny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

#### Application

JASOL AGRI CB/SC 15W/40 is designed for lubrication of 4-stroke diesel engines of various types without recharging, working in light and middle, thermal and mechanical loads. It is recommended for Diesel engines of older types which the manufacturer recommends using oils in a class by API: CB for. It is also intended for petrol engines of older types, manufacturer of which recommends API SC oils. JASOL AGRI CB/SC 15W/40 is miscible and interchangeable with oils of similar viscosity grade and quality.

#### Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CB/SC

SAE: 15W/40

Parametry (Specifications)	JASOL AGRI CB/SC 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,5
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	130
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-24
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	210
Liczba zasadowa, [mg/KOH/g] (TBN)	3,0

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)