



Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL AGRI CB 50

Zastosowanie

JASOL AGRI CB 50 przeznaczony jest do smarowania silników wysokoprężnych różnych typów bez doładowania, pracujących przy lekkich i obciążeniach cieplnych i mechanicznych. Zalecany jest do stosowania w silnikach starszych typów do których producent poleca stosowanie olejów w klasie wg API: CB. JASOL AGRI CB 50 jest mieszalny i zamienny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

Application

JASOL AGRI CB 50 is designed for lubrication of diesel engines of various types without recharging, working in light, thermal and mechanical loads. It is recommended for engines of older types which the manufacturer recommends using oils in a class by API: CB for. JASOL AGRI CB 50 is miscible and interchangeable with oils of similar viscosity grade and quality.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CB

SAE: 50

Parametry (Specifications)	JASOL AGRI CB 50
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	18,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	90
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-18
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	200
Liczba zasadowa, [mg/KOH/g] (TBN)	2,5

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)