

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL 2T STROKE OIL TA/TB

Zastosowanie

Olej silnikowy JASOL 2T STROKE OIL TA/TB przeznaczony jest do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem i wodą. Olej może być stosowany do silników pilarek spalinowych, łańcuchowych spalinowych oraz wszelkiego typu sprzęcie ogrodniczym wyposażonym w silniki dwusuwowe. Olej może być stosowany bezpośrednio do zbiornika z paliwem w stosunku 1:50 do paliwa, jeżeli producent silnika nie zaleci inaczej.

Application

JASOL 2T STROKE OIL TA/TB can be used for motor chainsaws, chainsaws, brushcutters and all types of gardening paraphernalia equipped with two-stroke engines. It perfectly mix with fuel. JASOL 2T STROKE OIL TA/TB may be directly dosen into the fuel tank with fuel 2% relative to the fuel / 1: 50 / if not specified otherwise.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: TA/TB

JASO :FB

ISO-L ETA/ETB

Parametry <i>(Parameters)</i>	JASOL 2T STROKE OIL TA/TB
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity)</i>	7,0
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-15
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	220

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)