

## Informacja Techniczna Produktu

### Olej silnikowy JASOL Selekt MOTOR OIL SD 20W/40

#### Zastosowanie

JASOL Selekt MOTOR OIL SD 20W/40 przeznaczony jest do smarowania silników benzynowych starszych typów w klasie jakościowej wg API: SD.

#### Application

JASOL Selekt MOTOR OIL SD 20W/40 is intended for four-stroke petrol engines operating with moderate and high thermal and mechanical loads, manufacturer of which recommends SD or lower class oils.

#### Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: SD

SAE: 20W/40

Parametry (Specifications)	JASOL Selekt MOTOR OIL SD 20W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	120
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-20
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	225
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] (Total Base Number)	4,5

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)