

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL Universal MOTOR OIL SF/CC 15W/40

Zastosowanie

JASOL Universal MOTOR OIL SF/CC 15W/40 przeznaczony jest do smarowania różnych typów silników benzynowych i silników wysokoprężnych w których producent zaleca stosowanie oleju w klasach jakościowych wg API: SF, SE lub niższych. Może być także stosowany w silnikach Diesla do których producent zaleca stosowanie oleju w klasie jakościowej wg API: CC.

Application

JASOL Universal MOTOR OIL SF/CC 15W/40 is intended for four-stroke petrol engines of older type, manufacturer of which recommends API: SF, SE or lower class oils. It is also recommended for diesel engines of cars and LCVs of older types, manufacturer of which recommends API: CC class oils.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: SF/CC

SAE: 15W/40

Parametry (Specifications)	JASOL Universal MOTOR OIL SF/CC 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	130
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-30
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	225
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] (Total Base Number)	6,0
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>	