



# RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło  
SIEDZIBA FIRMY: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

NIP 6852325397, KRS 0000460816, REGON 180972309,  
Konto bankowe 20 1090 2590 0000 0001 3043 6701  
Tel. 13 4466433, e-mail biurozarzadu@rwj.com.pl  
www.rwj.com.pl

## Informacja Techniczna Produktu

### Olej silnikowy JASOL Extra MOTOR OIL SL/CF 15W/40

#### Zastosowanie

JASOL Extra MOTOR OIL SL/CF 15W/40 przeznaczony jest do smarowania różnych typów silników benzynowych i Diesla z turbodoładowaniem lub bez, pracujących w zróżnicowanych warunkach eksploatacji. Może być stosowany również w pojazdach gdzie producent zaleca użycie olejów klasy wg API: SH, SG, SJ.

#### Applications

JASOL Extra MOTOR OIL SL/CF 15W/40 is recommended for use in automobiles driven by petrol and Diesel engines, and in lightweight delivery trucks and vans. Designed to lubricate engines working in normal service conditions in summer and winter.

#### Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: SL/CF

SAE: 15W/40

ACEA: A3/B3

MB 229.1,

VW 505 00

Parametry (Specifications)	JASOL Extra MOTOR OIL SL/CF 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity)	14,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	142
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-30
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	225
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] (Total Base Number)	8,5
<b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. ( <b>Note:</b> The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	