

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL Extra MOTOR OIL Semisynthetic SL/CF 10W/40

Zastosowanie

JASOL Extra MOTOR OIL Semisynthetic SL/CF 10W/40 przeznaczony jest głównie do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych. Może być stosowany zarówno w silnikach benzynowych i Diesla wyposażonych w katalizatory. Zastosowana formuła pozwala również na stosowanie oleju w czterosurowych silnikach motocykli, skuterów i pojazdów ATV.

Application

JASOL Extra MOTOR OIL Semisynthetic SL/CF 10W/40 is designed for all-year-round use in petrol or diesel fuel operated automobile engines. This oil may be used in both new and older type engines which have been operated for a few years and are characterised by higher mileage, for which manufacturers recommend lower grade oils.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: SL/SJ/CF

SAE: 10W/40

ACEA:A2/B2/E2; ACEA: A3/B3/B4

JASO: MA/MA2; MB 229.1

VW 505 00

Parametry (Specifications)	JASOL Extra MOTOR OIL Semisynthetic 10W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	146
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-35
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	225
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] (Total Base Number)	9,0
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>	