

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL Extra Motor Oil C2 5W/30

Zastosowanie

Jasol Extra Motor Oil C2 5W/30 przeznaczony jest do nowoczesnych silników benzynowych i Diesla wyposażonych w systemy oczyszczania spalin DPF oraz turbodoładowanych. Zalecany do samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w których należy używać olejów silnikowych klasy ACEA A5/B5 i ACEA C2.

Application

Jasol Extra Motor Oil C2 5W/30 is intended for modern petrol engines and diesel engines with turbocharging and DPF exhaust gas cleaning systems. It is recommended for passenger cars and light goods vehicles in which motor oils classified under ACEA A5/B5 and ACEA C2 should be used.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

SAE: 5W/30

ACEA: C2; ACEA: A1/B1, A5/B5

API: SN

PSA B71 2290

Renault RN 0700

Fiat 9.55535-S1

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL Extra Motor Oil C2 5W/30
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	10,2
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	160
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-42
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	225
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] <i>(Total Base Number)</i>	8,0
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i></p>	