

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL Extra Motor Oil C3 504.00 507.00 SN/CF 5W/30 Longlife

Zastosowanie

Jasol Extra Motor Oil C3 504.00 507.00 SN/CF 5W/30 Longlife przeznaczony jest do stosowania w silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w nowoczesnych silnikach benzynowych wyposażonych w katalizator oraz wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, posiadających filtry DPF lub TWC. Olej spełnia najnowsze wymagania Volkswagena 504 00/507 00, może być również stosowany w silnikach wymagających spełnienia starszych specyfikacji VW.

Application

Jasol Extra Motor Oil C3 504.00 507.00 SN/CF 5W/30 Longlife is designed for engines of passenger cars and light goods vehicles, for modern petrol engines with a catalytic converter and diesel engines with/without turbocharging that use advanced exhaust gas cleaning systems such as diesel particulate filters (DPF) or three-way catalytic converters (TWC). The oil meets the latest – Volkswagena 504 00/507 00 – requirements; it may also be used for engines that require older VW specifications to be fulfilled.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

SAE: 5W/30

ACEA: C3

API: SN/SM/CF

MB 229.31, 229.51; VW 504 00/507 00

BMW Longlife 04; Porsche C30; GM Dexos 2

Parametry (Specifications)	JASOL Extra Motor Oil 504.00 507.00 C3 SN/CF 5W/30 Longlife
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	11,7
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	160
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-40
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	220
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] (Total Base Number)	8,0

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączone do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico-chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)