

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL Premium Motor Oil SN/CF 5W/40

Zastosowanie

Jasol Premium Motor Oil SN/CF 5W/40 przeznaczony jest do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych), silnikach zasilanych gazem LPG, w silnikach z lub bez turbodoładowania, w silnikach nowoczesnych lub silnikach starszych konstrukcji, z lub bez katalizatora.

Application

Jasol Premium Motor Oil SN/CF 5W/40 is designed for gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters); LPG fueled engines; engines with or without turbo-charging; engines with or without catalytic converters.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

SAE: 5W/40

ACEA: A3/B3, A3/B4

API: SN/SM/CF

VW 502 00/505 00

MB 229.3, 229.5

BMW Longlife 01

GM-LL-A/B-025; Porsche A40

Renault RN 0700/RN 0710

Parametry (Specifications)	JASOL Premium Motor Oil SN/CF 5W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,9
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	160
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-38
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	230
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] (Total Base Number)	10,0
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico-chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>	