

Karta Techniczna Produktu

DiMax

Dwufazowa silnie pieniąca **piana aktywna** przeznaczona do mycia mocno zabrudzonych samochodów ciężarowych, plandek, podwozi, kół, i burt, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, cystern oraz wagonów kolejowych. Usuwa silne zabrudzenia drogowe, zacieki olejowe, sadzę, smary i tłuszcze. Produkt może być również stosowany mycia posadzek przemysłowych. Produkt tylko do użytku profesjonalnego.

Zastosowanie	Rozcieńczenia
Mycie samochodów ciężarowych (TIR itp.)	1:40-50
Mycie samochodów osobowych	1:40-70
Mycie naczep, kontenerów, plandek	1:40-50
Mycie wagonów kolejowych	1:5-6
Mycie podwozi, kół	1:6-10
Mycie zewnętrznych części silnika	1:6-10
Czyszczenie posadzek, lastryko	1:40-60
Mycie maszyn przemysłowych	1:40-60



SKŁAD

5÷15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 5÷15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <10% wodorotlenek sodu, substancje pomocnicze, kompozycje zapachowe.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowoczynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

ZAGROŻENIA



Niebezpieczeństwo

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy



W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego pojemnika na odpady.

TERMIN WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu.

