



RAFINERIA W JASŁE Sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasto
SIEDZIBA FIRMY: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

NIP 6852325397, KRS 0000460816, REGON 180972309,
Konto bankowe 20 1090 2590 0000 0001 3043 6701
Tel. 13 4466433, e-mail biurozarzadu@rwj.com.pl
www.rwj.com.pl



Informacja Techniczna Produktu

Płyn do chłodziw JASOL Antifreeze Coolant -37°C

Zastosowanie

Płyn do chłodziw JASOL Antifreeze Coolant -37°C, stosowany jest w systemach chłodziw silniki samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych, ciągników oraz maszyn przemysłowych, wykonanych z żeliwa, jak również z aluminium.

JASOL Antifreeze Coolant -37°C, chroni silnik i układ chłodziw przed przegrzewaniem, korozją oraz zamarzaniem. Połączenie dobrej jakości i atrakcyjnej ceny.

Application

JASOL Antifreeze Coolant -37°C - versatile and widely used in vehicle engine cooling systems. The combination of good quality and attractive price.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

PN-C-40007

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL Antifreeze -37°C
Gęstość w temperaturze, 20°C, [g/cm ³] <i>(Density at 20°C)</i>	1,080-1,120
Barwa <i>(colour)</i>	niebieska <i>(blue)</i>
Temperatura krystalizacji, [°C] <i>(Crystallization temperature)</i>	-38
Temperatura wrzenia, [°C], min. <i>(Boiling point)</i>	107,5
pH	8,5

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)