

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL RAIL OIL CD 40

Zastosowanie.

Olej silnikowy JASOL RAIL OIL CD 40 przeznaczony jest do smarowania wysokoprężnych silników pojazdów pracujących przy średnich i wysokich obciążeniach, w których producent dopuszcza stosowanie oleju w klasie jakościowej CD. Głównie przeznaczony do silników stosowanych w trakcji kolejowej. Zalecany jest również do stosowania w silnikach wyeksploatowanych.

Application

JASOL RAIL OIL CD 40 is designed for the lubrication of diesel engines of vehicles working in medium and high loads, in which the manufacturer allows the use of oil in the CD quality class. Mainly designed for engines used in railway traction. It is also recommended for engines of older types.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: CD

SAE: 40

Parametry (Specifications)	JASOL RAIL OIL CD 40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	15,5
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	95
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-21
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	220
Liczba zasadowa, [mg/KOH/g] (TBN)	12,0
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>	