

## Informacja Techniczna Produktu

### Olej silnikowy

(Engine oil)

### JASOL LOKOMOTIV CD 15W/40

#### Zastosowanie

Olej silnikowy JASOL LOKOMOTIV CD 15W/40 przeznaczony jest do smarowania wysiłonych silników, wysokoprężnych, pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Szczególnie zalecany jest do silników Diesla pojazdów trakcyjnych, eksploatowanych w ciągu całego roku na paliwie o podwyższonej zawartości siarki.

#### Application

Engine oil JASOL LOKOMOTIV CD 15W/40 intended mainly to lubrication of heavy loaded, high pressure railway engines operating in difficult conditions. The product can be also applied to lubrication of similar type of high pressure engines working in other technical equipment.

#### Normy, specyfikacje

API: CD

SAE:15W/40

Wymagania (Specifications)	JASOL LOKOMOTIV CD 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,3
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	135
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-27
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	220
Liczba zasadowa,[mg/KOH/g] (TBN)	12,0
<p><b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.            (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>	