

Informacja Techniczna Produktu

Olej antyadhezyjny

(Oil for moulds)

JASOL Ceramix N

Zastosowanie

Olej antyadhezyjny JASOL Ceramix N przeznaczony jest do powlekania form stosowanych do produkcji prefabrykatów z betonu kruszywowego oraz komórkowego. Olej antyadhezyjny JASOL Ceramix N наносzony jest na powierzchnię form metodą natryskową.

Application

JASOL Ceramix N can be used with molds made of steel, aluminum, plastic and wooden molds used in the production of precast concrete and other concrete elements. JASOL Ceramix N is intended for spray lubricating.

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL Ceramix N
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 40°C)</i>	41
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	258
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-14
Liczba zmydlenia, [mgKOH/g] <i>(Saponification number)</i>	3,6
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i></p>	