

Informacja Techniczna Produktu

Olej do sprężarek (Compressor oils)

JASOL COMPRESSOR OIL L-DAH 46, 68

Zastosowanie

JASOL COMPRESSOR OIL L- DAH 46, 68 przeznaczone jest do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych, rotacyjnych oraz łopatkowych, smarowanych kroplowo w średnich warunkach pracy.

Application

JASOL COMPRESSOR OIL L- DAH 46, 68 are intended for lubricating piston and rotary vane air compressors demanding drip-feed lubrication and operating under medium-duty conditions.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

DIN 51 506: VD-L , VC-L

ISO 6743/3A: L-DAH

ISO 3448: VG: 46, 68

PN-91/C-96073

Parametry (Specifications)	JASOL COMPRESSOR OIL	
	L-DAH 46	L-DAH 68
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	46,5	69,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	93,0	
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-10	
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	195	205
Własności deemułgujące - czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: - 40 - 43 ml oleju - 37 - 40 ml wody - 0 - 3 ml emulsji w temperaturze 82°C, [min.]	30 54	30 82

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)