

Informacja Techniczna Produktu

Olej hydrauliczno-przekładniowy JASOL AGRICAT UTTO 10W/40

Zastosowanie

Olej JASOL AGRICAT UTTO 10W/40 to wielosezonowy, wielofunkcyjny olej typu Universal Tractor Transmission Oil zapewniający doskonałą ochronę przeciwzużyciową, przeciwkorozyjną, oraz ograniczenie powstawania osadów i szlamów. Przeznaczony jest do smarowania różnego typu przekładni stosowanych w sprzęcie rolniczym, budowlanym i przemysłowym (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe) oraz wysoko-obciążonych układów hydraulicznych, przy zachowaniu zaleceń producentów maszyn i pojazdów.

Application

JASOL AGRICAT UTTO 10W/40 is designed for lubrication of various types of gears being used in agricultural equipment, construction and manufacturing (transmissions, main drives, steering, differential gears) and a highly-loaded hydraulic systems, while complying with manufacturer's recommendation of machines and vehicles.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: GL-4

SAE: 10W/40

Massey Ferguson CMS M 1143

Ford M2C, 134D, 159B/C

John Deere J27, JI20C

New Holland MAT 3525, MAT 3526

New Holland 82009201/2/3

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL AGRICAT UTTO 10W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	14,5
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	130
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-27
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	220
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i></p>	