



RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasto
SIEDZIBA FIRMY: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

NIP 6852325397, KRS 0000460816, REGON 180972309,
Konto bankowe 20 1090 2590 0000 0001 3043 6701
Tel. 13 4466433, e-mail biurozarzadu@rwj.com.pl
www.rwj.com.pl

Informacja Techniczna Produktu

Olej hydrauliczno-przekładniowy JASOL AGRI BOX 26

Zastosowanie

JASOL AGRI BOX 26 przeznaczony jest do smarowania układów hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Może być również stosowany w hydromechanicznych skrzyniach biegów, mechanizmach wspomagających układ kierowniczy w pojazdach mechanicznych oraz w niektórych układach hydrokinetycznych.

Application

JASOL AGRI BOX 26 is designed for lubrication of hydraulic systems operating under severe conditions. It can also be used in hydro transmissions, auxiliary mechanisms steering in motor vehicles and in some hydrokinetic systems.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

ISO VG: 46

DIN 51524 cz.3 HVLP

AFNOR NF E 48-603 (HV)

U.S. Steel 127

U.S. Steel 224

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL AGRI BOX 26
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 40°C)</i>	46
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	140
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-36
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	200

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)