



RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jaśło
SIEDZIBA FIRMY: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

NIP 6852325397, KRS 0000460816, REGON 180972309,
Konto bankowe 20 1090 2590 0000 0001 3043 6701
Tel. 13 4466433, e-mail biurozarzadu@rwj.com.pl
www.rwj.com.pl

Informacja Techniczna Produktu

Olej hydrauliczno-przekładniowy JASOL AGRI U

Zastosowanie

JASOL AGRI U to uniwersalny olej hydrauliczno-przekładniowy przeznaczony do stosowania w skrzyniach biegów, układach przenoszenia mocy oraz w układach przekładniowych i hydraulicznych. Służy do smarowania układu napędowego, również z tzw. mokrymi hamulcami oraz jako ciecz robocza w układach hydraulicznych ciągników i maszyn rolniczych.

Application

Multi-purpose, high-quality, hydraulic-gear oil designed for lubrication of drive system, including wet brakes solutions, and as a working fluid in hydraulic systems of tractors and farm machines.

Klasyfikacje, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: GL-4; DIN 51 524 cz.2 HLP

Ford: M2C 134D; Case New Holland MAT 3525

John Deere: JD J20C; Massey Ferguson: CMS M1135, M1143, M1145;

ZF TE ML 06A/06B/06C/07B

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL AGRI U
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	10,8
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	101
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-25
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	225

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)