

Informacja Techniczna Produktu

Olej przekładniowy JASOL GEAR OIL GL-5 80W

Zastosowanie.

JASOL GEAR OIL GL-5 80W przeznaczony jest do stosowania w przekładniach hipoidalnych, samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w średnio-obciążonych warunkach, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5 wg API.

Application

JASOL GEAR OIL GL-5 80W is designed to lubricate hypoid gears, cars, trucks, buses and off-highway machines working in difficult conditions which the manufacturer recommends the use of GL-5 API for.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: GL-5

SAE: 80W

MAN 341 Type Z2

ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

Parametry (Specifications)	JASOL GEAR OIL GL-5 80W
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	9,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	98
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-27
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	200
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączone do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>	