



## Informacja Techniczna Produktu

### Olej przekładniowy JASOL GEAR OIL GL-4 80W/90

#### Zastosowanie.

JASOL GEAR OIL GL-4 80W/90 przeznaczony jest do stosowania w przekładniach hipoidalnych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji. Zalecany jest również do stosowania we wszelkich maszynach, urządzeniach i sprzęcie, do których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-4 wg API.

#### Application

JASOL GEAR OIL GL-4 80W/90 is designed to lubricate hypoid gears of cars, trucks, buses and off-highway machines working in difficult conditions which the manufacturer recommends the use of GL-4 API for.

#### Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: GL-4

SAE: 80W/90

MAN 341 Type Z2

MAN 341 Type E1

ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A,

Mercedes Benz 235.1

Parametry (Specifications)	JASOL GEAR OIL GL-4 80W/90
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	17,2
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	93
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-24
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	215
<p><b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączone do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	