

Informacja Techniczna Produktu

Olej przekładniowy ze znakiem M-ACTIVE Revline GL-5 80W/90

Charakterystyka

- Doskonałe własności przeciwzużyciowe i przeciwwzartarciowe
- Redukcja zużycia elementów przekładni podczas pracy,
- Doskonałe własności antypienne oraz ochrona elementów przed korozją
- Stabilna lepkość nawet przy dużych obciążeniach,
- Zestawiany w oparciu o wysokiej jakości oleje bazowe i odpowiedni pakiet dodatków uszlachetniających
- Excellent extreme pressure and antiwear properties
- Reduces the wear of transmission components
- Excellent antifoam, anticorrosion, antitrust properties
- Very low loss in viscosity through shear
- Formulated from high quality base oils and advanced additive package

Zastosowanie.

Uniwersalny, wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w manualnych przekładniach samochodowych. Revline GL-5 80W/90 gwarantuje doskonałe własności eksploatacyjne a przede wszystkim optymalne własności smarne i ochronę przed zużyciem pracujących elementów.

Przeznaczony jest do stosowania w samochodach osobowych, ciężarówkach, autobusach oraz sprzęcie rolniczym i budowlanym. Do stosowania w samochodowych skrzyniach biegów, w tylnych mostach oraz w przekładniach głównych pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych w szerokim zakresie temperatur otoczenia, gdzie wymagane jest stosowanie oleju w klasie klasy GL-5.

Application

Universal, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Due to AW and EP additives content Revline GL-5 80W/90 guarantees very good anti-wear properties.

Adapted to mechanical transmissions in cars and trucks, agricultural machinery as well as building equipment. For use in commercial transmissions, axles and final driver where protection against wear is required.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

API: GL-4/GL-5

SAE: 80W/90

Spełnia wymagania (meet requirements)

MAN:341 Type E2

MAN: 341 Type Z2

MAN: 342 Type M2

ZF TE-ML 02B; 05A; 12L; 16B; 17B; 19B; 21A

Scania STO 1:0 ; Mercedes Benz 235.0

DAF ; Iveco, Volvo



Parametry (Specifications)	Revline GL-5 80W/90
SAE	80W/90
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	15,3
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	99
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-28
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	225

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
(*Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product*)

Można stosować zamiennie za: (is similar to)
Mobilube S 80W/90 ; Mobilube HD 80W/90
Platinum Gear GL-5 80W/90 ; Hipol GL-5 80W/90
Lotos: Titanis Super GL-5 80W/90 ; Titanis GL-5 80W/90
Castrol: Syntrox Universal 80W/90
Fuchs Titan Supergear 80W/90
Shell Sprax S3 AD 80W/90 ; Spirax S3 AM 80W/90

- ✓ **Wyróżniony znakiem M-ACTIVE potwierdzającym zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony w najtrudniejszych warunkach pracy.**
- ✓ **Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach .**
- ✓ **Produkcja olejów spod znaku M-Active odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

