

Informacja Techniczna Produktu

Olej przekładniowy ze znakiem M-ACTIVE **Revline GL-5 85W/140**

Charakterystyka

- Doskonałe własności przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe
- Redukcja zużycia elementów przekładni podczas pracy,
- Doskonałe własności antypienne oraz ochrona elementów przed korozją
- Stabilna lepkość nawet przy dużych obciążeniach,
- Zestawiany w oparciu o wysokiej jakości oleje bazowe i odpowiedni pakiet dodatków uszlachetniających
- Excellent extreme pressure and antiwear properties
- Reduces the wear of transmission components
- Excellent antifoam, anticorrosion, antitrust properties
- Very low loss in viscosity through shear
- Formulated from high quality base oils and advanced additive package

Zastosowanie.

Revline GL-5 85W/140 przeznaczony jest do stosowania w przekładniach głównych oraz tylnych mostach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji. Zalecany jest również do stosowania we wszelkich maszynach, urządzeniach i sprzęcie, do których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5 wg API.

Application

Revline GL-5 85W /140 is designed to lubricate gears and rear axles of cars, trucks, buses and off-highway machines working in very difficult conditions which the manufacturer recommends the use of GL-5 API for.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

API: GL-5

SAE: 85W/140,

Spełnia wymagania (meet requirements)

ZF TE-ML 02A, 02B, 05A, 07A, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 21A,

Scania STO 1:0

Volvo 1273.10



Parametry <i>(Specifications)</i>	Revline GL-5 85W/140
SAE	85W/140
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	29,0
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	95
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-24
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	238
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i>	

Można stosować zamiennie za: (is similar to)

Mobilube HD 85W/140

Platinum Gear LX 85W/140 ; Hipol GL-5 85W/140

Lotos: Titanis Super GL-5 85W/140 ;

Castrol: Axle EPX 85W/140

Shell Spirax S2 A 85W/140

Fuchs Agrifarm Gear 85W/140

- ✓ ***Wyróżniony znakiem M-ACTIVE potwierdzającym zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony w najtrudniejszych warunkach pracy.***
- ✓ ***Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach .***
- ✓ ***Produkcja olejów spod znaku M-Active odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości***
- ✓ ***Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum protection in the heaviest operation conditions.***
- ✓ ***Quality confirmed by tests in specialized laboratories .***
- ✓ ***Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.***

