

### **Olej silnikowy ze znakiem M-ACTIVE** **Revline Ultra Moto 4T 10W/40**

#### **Charakterystyka**

- Doskonała ochrona przeciwzużyciowa
- Doskonała stabilność termiczna i wysoka odporność na utlenianie
- Optymalne smarowanie w każdych warunkach pracy
- Zapewnia idealną czystość silnika
- Zapewnia wysokie osiągi i stabilną pracę silnika
- Zapewnia bezproblemowy rozruch silnika i skuteczne smarowanie w szerokim zakresie temperatur
- Excellent wear protection
- Excellent thermal and high oxidation stability
- Optimum lubrication under all operating conditions
- Ensures perfect engine cleanness
- Ensures high performance and stable engine operation
- Ensures an easy start and effective lubrication over a wide temperature range

#### **Zastosowanie**

Revline Ultra Moto 4T 10W/40 to olej silnikowy przeznaczony do smarowania mocno obciążonych czterosuwowych silników motocyklowych najnowszych konstrukcji. Zalecany również do stosowania w motocyklowych skrzyniach biegów i przekładniach z mokrym sprzęgłem. Zapewnia doskonałą ochronę w ekstremalnie wysokich temperaturach.

#### **Application**

Revline Ultra Moto 4T 10W/40 is engine oil intended to lubricate the newest, heavily loaded four-stroke motorbike engines. Also recommended for motorbike transmissions and wet clutch transmissions. Provides excellent protection at extremely high temperatures.

#### **Normy, specyfikacje (Standards, specifications)**

API: SM/SL  
JASO: MA/MA2  
SAE: 10W/40



<b>Parametry</b> <i>(Specifications)</i>	<b>Revline Ultra Moto 4T 10W/40</b>
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	14,5
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	160
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-35
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	210
<b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i>	

- ✓ *Wyróżniony znakiem M-ACTIVE potwierdzającym zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.*
- ✓ *Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach .*
- ✓ *Produkcja olejów spod znaku M-Active odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości*
- ✓ *Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.*
- ✓ *Quality confirmed by tests in specialized laboratories .*
- ✓ *Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.*

