

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy ze znakiem M-ACTIVE Revline Hercules LS 10W/40

Charakterystyka

- Stabilna i wysoka jakość
- Ochrona środowiska naturalnego
- Doskonała praca w niskich temperaturach
- Idealne smarowanie w ekstremalnych warunkach
- Doskonała czystość silnika poprzez utrzymanie osadów w oleju
- Oszczędność paliwa i oleju
- Wydłużona żywotność silnika
- stable and high oil quality
- natural environment protection
- excellent characteristics in low temperatures
- maximum engine power in extreme conditions
- engine purity by keeping soot in a suspended matter
- reduced fuel and oil consumption
- long engine life

Zastosowanie

Revline Hercules LS 10W/40 jest syntetycznym, niskopopiołowym olejem tzw. „Low SAPS” z niską zawartością siarki, fosforu. Zaprojektowany został z myślą o idealnym połączeniu doskonałych właściwości smarnych, stabilności termicznej oraz doskonałych właściwości radzenia sobie z osadami przy długich przebiegach oraz technologii dostosowanej do najnowszych układów typu filtry cząstek stałych DPF, układy SCR czy EGR. Przeznaczony do stosowania w nowoczesnych samochodach ciężarowych, autobusach spełniających wymagania odnośnie emisji Euro VI lub Euro V jak również w pojazdach starszego typu.

Application

Revline Hercules LS 10W/40 is a superior quality formed by blending synthetic base oil and advanced system of “Low SAPS” enriching additives. This has enabled both, the maximum engine protection, proved by a series of engine tests, and a prolonged trouble-free performance of combustion gas aftertreatment systems installed in vehicles meeting the requirements of Euro V, Euro VI.

Revline Hercules LS 10W/40 is intended for modern engines of trucks equipped with advanced combustion gas aftertreatment systems, such as EGR recirculation system and diesel particulate filters (DPF).

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

API: CJ-4/CI-4/CH-4/SL

ACEA: E9/E6/E7

SAE: 10W/40

Zaaprobowany przez producentów pojazdów (Approvals)

MAN: M 3477/3575/3275-1;

MB -Approval 228.51 ; MB-Approval 228.31 ;

Volvo: VDS-4;

Renault: VI RLD-3;

Mack: EO-O Premium Plus;

Spełnia wymagania (meet requirements)

Cummins: CES 20081 ; MTU: Oil Category 3.1;

Deutz:DQC-IV-10LA ; Caterpillar: ECF-3



Parametry (Specifications)	Revline Hercules LS 10W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,3
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	152
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-35
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	225
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] (TBN)	8,0

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)

Można stosować zamiennie za: (is similar to)

Mobil Delvac XHP LE 10W/40
Platinum Ultor Progress 10W/40
Lotos Turdus Powertec 5100 10W/40
Castrol Vecton Long Drain 10W/40 LS
Total Rubia TIR 8900 FE 10W/40
Shell Rimula R6 LM 10W/40

- ✓ **Wyróżniony znakiem M-ACTIVE potwierdzającym zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.**
- ✓ **Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach .**
- ✓ **Produkcja olejów spod znaku M-Active odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

