

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy ze znakiem M-ACTIVE **Revline Mineral SL/SJ/CF 15W/40**

Charakterystyka

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Wysoka jakość oleju w doskonałej cenie• Redukcja zużycia zaworów,• Poprawia osiągi silnika w różnych warunkach pracy• Doskonała ochrona przed korozją,• Doskonała ochrona silnika zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach | <ul style="list-style-type: none">• Exelent quality and very good price• Reduction of excessive valve wear• Maximises short and long term engine performance• protection against corrosion• excellent protective properties at low and high temperatures |
|--|--|

Zastosowanie.

Revline Mineral 15W/40 jest wielosezonowym, mineralnym olejem silnikowym produkowanym według odpowiedniej receptury zapewniającej doskonałą ochronę silników nowoczesnych ale także silników starszych konstrukcji bardziej wyeksploatowanych. Cechuje się pozytywnym oddziaływaniem na uszczelki w silnikach bardziej wyeksploatowanych, zapobiegając wyciekom oleju silnikowego.

Przeznaczony jest do stosowania w:

- samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych)
- silnikach zasilanych gazem LPG
- w silnikach z lub bez turbodoładowania
- w silnikach nowoczesnych lub silnikach starszych konstrukcji ; z lub bez katalizatora
- idealny dla samochodów z dużym przebiegiem

Application

Revline Mineral 15W/40 is all-season engine oil based on a modern formulation. The technology, which has been used, allows excellent oil parameters in difficult conditions. Revline Mineral 15W/40 is suitable to modern cars and to old cars with high millages, helps reducing leaks and oil consumption

Intended for :

- gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters)
- LPG fueled engines
- Engines with or without turbo-charging
- Engines with or without catalytic converters
- Appropriate for older, "high mileage" vehicles.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B3

SAE: 15W/40

Spełnia wymagania (meet requirements)

Volkswagen 505.00

MB 229.1;



Parametry (Specifications)	Revline Mineral 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,4
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	140
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-30
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	223
Liczba zasadowa,[mg KOH/g] (TBN)	9
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)	

Można stosować zamiennie za: (is similar to)

Mobil Super 1000 X1 15W/40 ; Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W/40

Platinum Classic Mineral 15W/40 ; Platinum Classic Gas Mineral 15W/40 ; Platinum Classic Diesel Mineral 15W/40

Lotos Mineralny 15W/40 ; Lotos Mineralny LPG 15W/40 ; Lotos Diesel 15W/40

Castrol GTX High Mileage 15W/40 ; Castrol Magnatec 15W/40

Total Quartz 5000 15W/40 ; Elf Sporti SRI 15W/40

Shell Helix HX5 15W/40

- ✓ **Wyróżniony znakiem M-ACTIVE potwierdzającym zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.**
- ✓ **Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach .**
- ✓ **Produkcja olejów spod znaku M-Active odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

